

Generalmatic

S.R.L.



VALVOLE PER FLUIDI

ELETTROVALVOLE A COMANDO DIRETTO E SERVOCOMANDATE

SERIE 141 (Fig. 1)

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 10 a 50 mm
 Attacchi: G 3/8" ±2"
 Pressione: 0 ÷ 1,5 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi



SERIE 142

Elettrovalvole 2/2 NC e NA ad attrazione forzata
 Passaggi: da 13 a 50 mm
 Attacchi: G 3/8" ±2"
 Pressione: 0 ÷ 12 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore



SERIE 203 (Fig. 2)

Elettrovalvole 2/2 NC ad attrazione forzata
 Passaggi: da 10 a 50 mm
 Attacchi: G 3/8" ±2"
 Pressione: 0 ÷ 25 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore



SERIE 203 FL

Elettrovalvole 2/2 NC ad attrazione forzata
 Passaggi: da 25 a 50 mm
 Attacchi: Flangiati PN16
 Pressione: 0 ÷ 15 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore



SERIE 204

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 15 a 50 mm
 Attacchi: G 1/2" ±2"
 Pressione: 0 ÷ 0,5 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore



SERIE 271 (Fig. 3)

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 1,5 a 2,5 mm
 Attacchi: M5, G 1/8", flangiati 22x22, 32x32
 Pressione: 0 ÷ 30 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi



SERIE 271 "antideflagrante"

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 1,5 a 2,5 mm
 Attacchi: G 1/8", flangiati 32x32
 Pressione: 0 ÷ 30 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi



SERIE 273 (Fig. 4)

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 2,2 a 3,4 mm
 Attacchi: G 1/8" e 1/4"
 Pressione: 0 ÷ 25 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi, vapore



SERIE 273A

Elettrovalvole 2/2 NA a comando diretto
 Passaggi: da 2 a 3,4 mm
 Attacchi: G 1/8" e 1/4"
 Pressione: 0 ÷ 18 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi, vapore

SERIE 273AFL

Elettrovalvole 2/2 NC e NA a comando diretto
 Passaggi: da 1,2 a 2,5 mm
 Attacchi: Flangiati 32x32
 Pressione: 0 ÷ 10 bar
 Fluidi: Aria, gas neutri, liquidi

SERIE 280 (Fig. 5)

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 2,5 a 8 mm
 Attacchi: G 1/4", G 3/8", flangia 32x32
 Pressione: 0 ÷ 30 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore

SERIE 285

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 1,2 a 2 mm
 Attacchi: M5
 Pressione: 0 ÷ 30 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi

SERIE 307

Elettrovalvole 3/2 NC a comando diretto
 Passaggi: 1,5 mm
 Attacchi: a flangia
 Pressione: 0 ÷ 15 bar
 Fluidi: Liquidi e vapore

SERIE 372 (Fig. 6)

Elettrovalvole 3/2 NC e NA a comando diretto
 Passaggi: da 1,2 a 1,5 mm
 Attacchi: M5, G 1/8" o flangiati 22x22
 Pressione: 0 ÷ 16 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi

SERIE 372 "antideflagrante" (Fig. 7)

Elettrovalvole 3/2 NC e NA a comando diretto
 Passaggi: da 1,2 a 1,5 mm
 Attacchi: G 1/8" o flangiati 32x32
 Pressione: 0 ÷ 16 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi

SERIE 374A

Elettrovalvole 3/2 NC e NA a comando diretto
 Passaggi: da 1,6 a 3,4 mm
 Attacchi: G 1/8"
 Pressione: 0 ÷ 16 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi, vapore

SERIE 374A FL

Elettrovalvole 3/2 NC e NA a comando diretto
 Passaggi: da 1,2 a 2,5 mm
 Attacchi: Flangiati 32x32
 Pressione: 0 ÷ 16 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi, vapore

SERIE 381 (Fig. 8)

Elettrovalvole 3/2 NC NA UN a comando diretto
 Passaggi: da 2 a 4,5 mm
 Attacchi: G 1/4" - 3/8" o flangiati 32x32
 Pressione: 0 ÷ 18 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi, vapore

ELETTROVALVOLE SERVOCOMANDATE E VALVOLE A COMANDO ESTERNO

SERIE 139 (Fig. 9)

Elettrovalvole 2/2 NC servocomandate
 Passaggi: da 13 a 50 mm
 Attacchi: G 1/4" ÷ 2"
 Pressione: 0,5 ÷ 10 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi, vapore



SERIE 140 (Fig. 10)

Elettrovalvole 2/2 NC e NA servocomandate
 Passaggi: da 13 a 50 mm
 Attacchi: G 1/4" ÷ 2"
 Pressione: 0,5 ÷ 16 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi, vapore



SERIE 240 (Fig. 12)

Elettrovalvole 2/2 NC servocomandate con by-pass
 Passaggi: 20 e 25 mm
 Attacchi: G 3/4" e 1"
 Pressione: 0,2 ÷ 3 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi

SERIE 260

Elettrovalvole 2/2 NC e NA per compressori
 Passaggi: 12 mm
 Attacchi: G 1/2"
 Pressione: 1 ÷ 16 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi

SERIE 144

Elettrovalvole 2/2 NC servocomandate
 Passaggi: da 13 a 25 mm
 Attacchi: G 3/8" ÷ 1"
 Pressione: 0 ÷ 6 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi, vapore



SERIE 205

Elettrovalvole 2/2 NC e NA servocomandate
 Passaggi: 13 mm
 Attacchi: G 1/2"
 Pressione: 0,5 ÷ 16 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi



SERIE 260 (Fig. 13)

Elettrovalvole per compressori 2/2 NC e NA servocomandate
 Passaggi: 12 mm
 Attacchi: G 1/2"
 Pressione: 1 ÷ 16 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi

SERIE 700/701 (Fig. 14)

Valvole a comando esterno 2/2 NC e NA
 Passaggi: da 15 a 50 mm
 Attacchi: G 1/2" ÷ 2"
 Pressione: 0 ÷ 35 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore, aggressivi

SERIE 205 (Fig. 11)

Elettrovalvole 2/2 NC servocomandate
 Passaggi: da 20 a 50 mm
 Attacchi: G 3/4" ÷ 2"
 Pressione: 0,2 ÷ 15 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi



SERIE 800/801 (Fig. 15)

Valvole a comando esterno 2/2 NC e NA
 Passaggi: da 15 a 50 mm
 Attacchi: G 1/2" ÷ 2"
 Pressione: 0 ÷ 25 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore, aggressivi

SERIE 205

Elettrovalvole 2/2 NC e NA a comando esterno
 Passaggi: da 20 a 50 mm
 Attacchi: G 3/4" ÷ 2"
 Pressione: 0 ÷ 10 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi



SERIE 810/811 (Fig. 16)

Valvole a comando esterno 2/2 NC e NA
 Passaggi: da 15 a 50 mm
 Attacchi: Flangiati PN16
 Pressione: 0 ÷ 25 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore, aggressivi

SERIE 206

Elettrovalvole 2/2 NC servocomandate
 Passaggi: 8 mm
 Attacchi: G 1/2"
 Pressione: 0,5 ÷ 10 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, liquidi



ELETTROVALVOLE PER FLUIDI AGGRESSIVI**SERIE 234 (Fig. 17)**

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 5,3 a 15 mm
 Attacchi: Innesto
 Pressione: 0 ÷ 130 mm H₂O
 Fluidi: Alimentari

**SERIE A35 (Fig. 23)**

Elettrovalvole 2/2 NC ad attrazione forzata
 Passaggi: da 10 a 50 mm
 Attacchi: Maschio liscio per incollaggio 16-63 mm
 Pressione: 0 ÷ 6 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

**SERIE A04 (Fig. 18)**

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 1 a 2,5 mm
 Attacchi: G 1/8"
 Pressione: 0 ÷ 6 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

PRESSOSTATI

Da 0,5 a 400 bar
 per gas e liquidi neutri

SERIE A06T (Fig. 19)

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 10 a 15 mm
 Attacchi: Innesto o maschio liscio per incollaggio
 Pressione: 0 ÷ 1,5 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

**SERIE A40T (Fig. 25)**

Valvole a comando esterno 2/2 NC
 Passaggi: da 10 a 50 mm
 Attacchi: Maschio liscio per incollaggio 16-63 mm
 Pressione: 0 ÷ 6 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

**SERIE A08 (Fig. 20)**

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 1 a 4 mm
 Attacchi: G 1/4" o femmina liscio per incollaggio
 Pressione: 0 ÷ 6 bar
 Fluidi: Aria, gas inerti, vuoto, liquidi, vapore

SERIE A50 (Fig. 26)

Valvole a comando esterno 2/2 NC e NA
 Passaggi: da 10 a 50 mm
 Attacchi: Maschio liscio per incollaggio 16-63 mm
 Pressione: 0 ÷ 6 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

**SERIE A09 (Fig. 21)**

Elettrovalvole 2/2 NC a comando diretto
 Passaggi: da 0,6 a 4 mm
 Attacchi: G 1/4" o maschio liscio per incollaggio
 Pressione: 0 ÷ 1 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

SERIE A55 (Fig. 27)

Valvole a comando esterno 2/2 NC
 Passaggi: da 20 a 50 mm
 Attacchi: Maschio liscio per incollaggio 25-63 mm
 Pressione: 0,5 ÷ 6 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

**SERIE A25T (Fig. 22)**

Elettrovalvole 2/2 NC e NA a comando diretto
 Passaggi: da 10 a 15 mm
 Attacchi: G 3/8" - 1/2" o femmina liscio per incollaggio
 Pressione: 0 ÷ 2 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

SERIE A145 (Fig. 28)

Elettrovalvole 2/2 NC servocomandate
 Passaggi: da 10 a 50 mm
 Attacchi: Maschio o femmina liscio per incollaggio
 Pressione: 0,3 ÷ 6 bar
 Fluidi: Gas e liquidi aggressivi

